

# PROTECH Balcony

www.protech-balcony.ro



## AVANTAJELE SISTEMULUI

**NEPELICULAR ȘI TRANSPARENT**

**EVITĂ ÎNDEPĂRTAREA  
PARDOSELILOR EXISTENTE**

**APLICABILE PE KLINKER, PORȚELAN,  
CIMENT, TERACOTĂ, PIATRĂ ȘI  
AGLOMERĂRI BRUTE**

**PENETREAZĂ ȘI SIGILEAZĂ FISURILE**

**SE POATE CĂLCA PESTE IMEDIAT**

**INSENSIBIL LA CĂLDURĂ ȘI REZISTENT  
LA RAZELE UV**

**RANDAMENT RIDICAT ȘI EFICACITATE  
DE LUNGĂ DURATĂ**




Aflați mai multe despre la adresa:  
[www.protech-balcony.ro](http://www.protech-balcony.ro)

Produsele AZICHEM cuprind 6 linii funcționale, enumerate mai jos, ce sunt orientate către multitudinea de cerințe în construcții și renovare.

Aflați mai multe la adresa: [www.azichem.com](http://www.azichem.com)



## STOP INFILTRAȚIILOR DE APĂ PE TERASE, BALCOANE, ȘI SCĂRI CU GRESIE



IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**<sup>®</sup>

Via G.Gentile 16/A 46044 - Goito (MN) Italy  
Ph. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398  
info@azichem.com - [www.azichem.com](http://www.azichem.com)

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**<sup>®</sup>



# PROTECH Balcony

**Impermeabilizant  
transparent, nepelicular,  
care urmează să fie  
aplicat fără demolarea  
pardoselilor existente**



# PROTECH Balcony

Terasele și balcoanele reprezintă o extensie plăcută în aer liber a spațiului dvs. de locuit. Cu toate acestea, dacă există probleme de permeabilitate și infiltrare a apei, pot crea dezacorduri în familie și cheltuieli considerabile pentru impermeabilizarea lor, cu stresul și inconvenientele aferente. **Restaurarea etanșării impermeabile implică întotdeauna utilizarea unor metode scumpe și exigente.**



PROBLEMA ESTE APA  
CARE A TRECUT

**PROTECH BALCONY** este o soluție concentrată de rășini siliconice și polimeri organici catalizați care creează o barieră impermeabilă internă, difuză, nepeliculară, extrem de hidrofugă, capabilă să umple și să sigileze porozitatea și micro-fisurile, până la 1 mm, fără a inhiba transpirația.

Sistemul **PROTECH BALCONY**, de peste douăzeci de ani, remediază problemele de permeabilitate și infiltrare a apei în **terase, balcoane, scări, cabine de duș pavate, lucrări și produse din beton și zidărie**, ușor, rapid și decisiv, cu economii indubitabile de timp și bani.

## APLICARE

ETAPELE ESENȚIALE POT FI REZUMATE  
DUPĂ CUM URMEAZĂ:

### 1 CURĂȚAREA TEMEINICĂ A SUPORTULUI



Se diluează detergen-  
tul acid **DETERG-A**  
cu o cantitate de apă  
proporțională cu rele-  
vanța impurităților și  
depunerilor prezente  
pe suprafață. Se toar-  
nă soluția peste suprafață, distribuind-o cel mai bine  
cu o perie de aspirare lichide. Așteptați 15 minute  
până când se formează spuma. Spălați cu apă din  
abundență.

### 2 CHITUIREA ROSTURILOR



Fisurile și discontinui-  
tățile evidențiate prin  
curățare trebuie să  
fie umplute cu grijă  
cu chitul special rezis-  
tent la apă **STUCCO  
BALCONY**, chiar și  
în dreptul plintelor și pragurilor. Orice îmbinări de  
mișcare trebuie tratate cu **PROTECH FLEX**, sigilant  
poliuretanic specific în cartuș extrudabil cu elasticitate  
ridicată.

### 3 PREGĂTIREA SOLUȚIEI IMPERMEABILIZANTE



Se toarnă **PROTECH  
BALCONY** pe zonele  
care urmează să fie  
impermeabilizate, dis-  
tribuind-o cu o perie  
de aspirare lichide,  
insistând mai mult  
asupra îmbinărilor dintre gresie și plintă. Se lasă pro-  
dusul să acționeze timp de cel puțin o oră înainte de  
efectuarea testului de inundare a suprafeței. Aceste  
operațiuni trebuie efectuate după întărirea chitului.

### 4 ÎNDEPĂRTAREA EXCESULUI DE MATERIAL



După o oră de la  
aplicare, îndepărtați  
reziduurile și resturile  
de produs rămase  
pe suprafața pardo-  
selii cu un diluant  
nitro. Impermeabili-  
zarea transparentă,  
nepeliculară, cu o putere ridicată de respingere a  
apei va fi astfel completă.